

Indunal Z 15

- ◆ Wässrige ammoniakalische Zinkoxidlösung

Anwendungsbereiche: Druckfarben und Überdrucklacke, Klebstoffe

- ◆ Additiv für wässrige Druckfarben und Überdrucklacke
- ◆ Additiv für Caseinklebstoffe

Wirkungsweise und Eigenschaften:

- ◆ Vernetzung von Carboxylgruppen haltigen Polymeren
- ◆ Verbesserung der Filmhärte und der Hitzebeständigkeit
- ◆ Verbesserung der Wasserfestigkeit bei Caseinklebstoffen

Aussehen	:	transparente farblose Lösung
Zinkoxidgehalt*	:	14,5 – 15,5 %
Viskosität bei 20°C (DIN 53019-1) (Haake Rotovisco RV 20; MS: NV-DIN)	:	< 100 mPa·s
pH-Wert * (DIN ISO 976)	:	11,0 – 12,0
Ionogenität	:	anionisch
Gefrier/Taustabilität	:	gegeben
2004-02-09		
* Spezifikationswerte, die im Analysenzertifikat aufgeführt werden		

b. w.

Indunal Z 15

Richtrezepturen:

Nr. 167 2 sided high gloss opv
Nr. 119 low end formulation

Diese technische Information dient zu Ihrer Beratung und Information; eine Verbindlichkeit kann jedoch hieraus nicht hergeleitet werden.