

Makrovil PAC 80

Vorläufiges Datenblatt

- ◆ Wässrige Reinacrylat-Dispersion

Anwendungsbereiche: Bauchemie

- ◆ Bindemittel für Dispersionsfarben und –putze
- ◆ Bindemittel für Betonbeschichtungen

Eigenschaften:

- ◆ sehr gute Wasser- und Alkalibeständigkeit
- ◆ hohe Flexibilität
- ◆ gutes Pigmentaufnahmevermögen

Aussehen	:	weißliche Dispersion
Feststoffgehalt * (DIN EN ISO 3251)	:	47– 49 %
Viskosität * bei 25°C (DIN 53019-1) (Anton Paar Rheolab QC; MS:CC 27; D = 28.9 s ⁻¹)	:	100 – 500 mPa·s
pH-Wert * (DIN ISO 976)	:	8,0 – 9,0
Glasübergangstemperatur (DSC) (DIN ISO 51007)	:	ca. 5 °C
Schutzkolloid	:	oberflächenaktive Substanzen
Ionogenität	:	anionisch
Gefrier/Taustabilität	:	nicht gegeben
2024-03-18		
* Spezifikationswerte, die im Analysenzertifikat aufgeführt werden		

Diese technische Information dient zu Ihrer Beratung und Information; eine Verbindlichkeit kann jedoch hieraus nicht hergeleitet werden.